Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

GLAMOX A65-P LED Pendelleuchte

Art. Nr.: GLAA65PLED
A65 | A65 LED ist besonders für Räume geeignet, in denen sich Menschen treffen, wie z.B. Flure, Treppenhäuser, Konferenzräume, Cafeterien, Pausenzonen, Cafés, Restaurants oder anderen öffentlichen Bereichen.



~~UVP 963,90 €~~

ab 722,93 €

Lieferzeit ca. 20 Werktage

GLAMOX A65-P LED Pendelleuchte

Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

A65 | A65 LED ist besonders für Räume geeignet, in denen sich Menschen treffen, wie z.B. Flure, Treppenhäuser, Konferenzräume, Cafeterien, Pausenzonen, Cafés, Restaurants oder anderen öffentlichen Bereichen. Diese Leuchten sind sowohl dekorativ als auch funktional. In einer Büroumgebung stellen die außergewöhnlichen Formen einen anprechenden Kontrast zur herkömmlichen Arbeitsplatzbeleuchtung dar.

A65 | A65 LED ist eine Produktfamilie von Pendelleuchten in vieri verschiedenen Größen mit einem Hochglanzschirm in schwarz oder weiß. Oben ist der Schirm ringförmig und erweitert sich nach unten hinzu einer Superellipse. So wechselt die Leuchte Form und Ausdruck, wenn man sie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Eine matte Abdeckplatte schützt das Leuchtmittel und sorgt für angenehme Designeffekte.

Die Pendelleuchte A65-P mit LED steht in vier verschiedenen Größen zur Verfügung:
A65-P360: Durchmesser 360mm, Höhe 155mm
A65-P530: Durchmesser 530mm, Höhe 185mm
A65-P760: Durchmesser 760mm, Höhe 212mm

Technische Details

- LED:
  - Farbtoleranzen: MacAdams 3
  - Farbwiedergabe: CRI 80
  - Kelvin 3000 oder 4000K
  - Lebensdauer: Mindestens 50 000 Stunden, L70, Max. Ta
  - A65-P360: LED 1300 Lumen out
  - A65-P530: LED 2100 Lumen out
  - A65-P760: LED 4300 Lumen out
- Betriebsgerät: Elektronisches Betriebsgerät (HF), analog dimmbares Betriebsgerät für 1-10V (HFDa), digital dimmbares Betriebsgerät (HFDd) für DSI und SwitchDim oder DALI.
  LED nur mit HF (nicht dimmbar), DALI (dimmbar 100-1%).
- Gehäusematerial & -farbe: Die Leuchten werden im Vakuumformverfahren aus synthetischen Materialien hergestellt. Der Acrylschirm ist als Hochglanzausführung in schwarz oder weiß erhältlich. Opale Abdeckung aus Acryl und Geräteträger aus Stahl.
- Montage: Wird inkl. Abhängung, 3m rot-ummantelter Zuleitung und Design-Baldachin für Deckenschrägen bis zu 45° geliefert.

Ausführungen

- Glamox, A65-P360 BLACK LED 1300 DALI 840 PRE C2,5 (A65218944),
  - Montageart: Pendel,
  - Gehäuse aus Acrylic,
  - schwarz (BL),

Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

  - Durchmesser: 360mm,
  - Höhe: 155mm,
  - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
  - Lichtquelle: LED,
  - 1250 Lumen out, 74 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,
  - IP-Schutzart: 20,
  - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
  - 1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.
- Glamox, A65-P360 WHITE LED 1300 DALI 840 PRE C2,5 (A65218942),
  - Montageart: Pendel,
  - Gehäuse aus Acrylic,
  - weiß (WH),
  - Durchmesser: 360mm,
  - Höhe: 155mm,
  - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
  - Lichtquelle: LED,
  - 1250 Lumen out, 74 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,
  - IP-Schutzart: 20,
  - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
  - 1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.
- Glamox, A65-P530 BLACK LED 2100 DALI 840 PRE C2,5 (A65221683),
  - Montageart: Pendel,
  - Gehäuse aus Acrylic,
  - schwarz (BL),
  - Durchmesser: 530mm,
  - Höhe: 183mm,
  - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
  - Lichtquelle: LED,
  - 2145 Lumen out, 79 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,
  - IP-Schutzart: 20,
  - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
  - 1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.
- Glamox, A65-P530 WHITE LED 2100 DALI 840 PRE C2,5 (A65221681),
  - Montageart: Pendel,
  - Gehäuse aus Acrylic,
  - weiß (WH),
  - Durchmesser: 530mm,
  - Höhe: 183mm,
  - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),

Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

    - Lichtquelle: LED,
    - 2145 Lumen out, 79 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,
    - IP-Schutzart: 20,
    - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
    - 1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.
- Glamox, A65-P760 BLACK LED 4300 DALI 840 PRE C2,5 (A65221691),
    - Montageart: Pendel,
    - Gehäuse aus Acrylic,
    - schwarz (BL),
    - Durchmesser: 760mm,
    - Höhe: 213mm,
    - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
    - Lichtquelle: LED,
    - 4534 Lumen out, 80 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,
    - IP-Schutzart: 20,
    - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
    - 1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.
- Glamox, A65-P760 WHITE LED 4300 DALI 840 PRE C2,5 (A65221689),
    - Montageart: Pendel,
    - Gehäuse aus Acrylic,
    - weiß (WH),
    - Durchmesser: 760mm,
    - Höhe: 213mm,
    - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
    - Lichtquelle: LED,
    - 4534 Lumen out, 80 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,
    - IP-Schutzart: 20,
    - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
    - 1x DALI-Betriebsgerät, digital dimmbar.
- Glamox, A65-P360 BLACK LED 1300 HF 840 PRE C2,5 (A65218943),
    - Montageart: Pendel,
    - Gehäuse aus Acrylic,
    - schwarz (BL),
    - Durchmesser: 360mm,
    - Höhe: 155mm,
    - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
    - Lichtquelle: LED,
    - 1250 Lumen out, 74 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,

Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

    - IP-Schutzart: 20,
    - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,
    - Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
    - 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF).
- Glamox, A65-P360 WHITE LED 1300 HF 840 PRE C2,5 (A65218941),
    - Montageart: Pendel,
    - Gehäuse aus Acrylic,
    - weiß (WH),
    - Durchmesser: 360mm,
    - Höhe: 155mm,
    - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
    - Lichtquelle: LED,
    - 1250 Lumen out, 74 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,
    - IP-Schutzart: 20,
    - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,
    - Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
    - 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF).
- Glamox, A65-P530 BLACK LED 2100 HF 840 PRE C2,5 (A65221679),
    - Montageart: Pendel,
    - Gehäuse aus Acrylic,
    - schwarz (BL),
    - Durchmesser: 530mm,
    - Höhe: 183mm,
    - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
    - Lichtquelle: LED,
    - 2145 Lumen out, 79 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,
    - IP-Schutzart: 20,
    - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,
    - Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
    - 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF).
- Glamox, A65-P530 WHITE LED 2100 HF 840 PRE C2,5 (A65221677),
    - Montageart: Pendel,
    - Gehäuse aus Acrylic,
    - weiß (WH),
    - Durchmesser: 530mm,
    - Höhe: 183mm,
    - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
    - Lichtquelle: LED,
    - 2145 Lumen out, 79 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,

Nienhaus Bürocenter GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail:
info@maxiente.de

  - IP-Schutzart: 20,
  - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,
  - Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
  - 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF).
- Glamox, A65-P760 BLACK LED 4300 HF 840 PRE C2,5 (A65221687),
  - Montageart: Pendel,
  - Gehäuse aus Acrylic,
  - schwarz (BL),
  - Durchmesser: 760mm,
  - Höhe: 213mm,
  - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
  - Lichtquelle: LED,
  - 4534 Lumen out, 80 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,
  - IP-Schutzart: 20,
  - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,
  - Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
  - 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF).
- Glamox, A65-P760 WHITE LED 4300 HF 840 PRE C2,5 (A65221685),
  - Montageart: Pendel,
  - Gehäuse aus Acrylic,
  - weiß (WH),
  - Durchmesser: 760mm,
  - Höhe: 213mm,
  - Reflektor aus Opalabdeckung (OP),
  - Lichtquelle: LED,
  - 4534 Lumen out, 80 Lumen pro Watt, Nutzlebensdauer: L70/50000h bei Ta 25 Grad Celsius, L70/50000 bei Ta 25 Grad Celsius, CRI>80, 4000K,
  - IP-Schutzart: 20,
  - maximale Umgebungstemperatur: 25 Grad Celsius,
  - Länge der Anschlussleitung: 2,5m, Einsteckklemme: 5x2x2,5qmm, für Durchverdrahtung geeignet,
  - 1x Betriebsgerät, nicht dimmbar (HF).