

Nienhaus Bürocenter GmbH Ludwig-Erhard-Str. 6 45891 Gelsenkirchen Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail: info@maxiente.de

Interstuhl Fascino-2 Konferentisch in Bootsform (3D konfigurierbar)

Art. Nr.: INTF505

Interstuhl Fascino-2 Konferenztisch mit Holzplatte in verschiedenen Dekoren.

UVP 4.444.65 €

3.555,72 €





Stand: 17.04.2024

Lieferzeit ca. 20 Werktage

Interstuhl Fascino-2 Konferenztisch mit Holzplatte

Fascino-2 präsentiert sich niveauvoll: ein in sich geschlossenes und doch offen, vielseitiges Solitärprogramm des gehobenen Sitz- und Arbeitsstils. Leicht und interessant feingliedrig ist jede Ausführung eine Aufwertung von Konferenz- und Besprechungssituation. Modern und transparent ist die Philosophie des Tisches und des Arbeitens daran, das so viel heißt wie: Luft für Kopf, Gedanken und Gespräche.

Ausstattungsmerkmale

- Unterkonstruktion: Drei Standgestelle mit zentraler Längstraverse. Sehr stabile Unterkonstruktion.
- Standgestell: Stahl-Gestell mit Alu-Druckguss-Fußausleger. Standrohr Stahl, rund, 60 mm Durchmesser, mit Schlitzungen zum Einsatz der Längstraverse. Komponentenbauweise erlaubt wirtschaftliche Fertigung bei ansprechendem Design..
- Plattenträger: Stahlblech, durch U-Form versteift, Farbe wie Tischbein. Große Steifigkeit der Konstruktion, für hohe Belastung der Platte auch an der Kante.
- Längstraverse: Stahl-Rechteckrohr 80 x 25 mm. Beidseitig mit Einhängehaken zur werkzeugfreien Verbindung mit den Standgestellen. Auflage zur mittigen Abstützung der Platte. Oberfläche: schwarz



Nienhaus Bürocenter GmbH Ludwig-Erhard-Str. 6 45891 Gelsenkirchen Telefon: 0209 70009-0 | E-Mail: info@maxiente.de

Stand: 17.04.2024

beschichtet. Werkzeugfreie Montagevorgänge ersparen Zeit. Einfache Demontage. Mittlere Abstützung verhindert Durchhängen der Platte.

- Gestelloberfläche: Schwarz beschichtet. Passt zu allen angebotenen Plattenoberflächen.
- Gleiter: Verstellgleiter, schwarz. Bodenunebenheiten können ausgeglichen werden. Stets stabiler Stand des Tisches.
- Tischplatte: MDF-Platte 30 mm stark. Sehr steife, belastbare Platte.
- Plattenform: Bootsform, 2-teilig. Ideal als Solitärtisch, gute Übersicht über den ganzen Tisch von allen Plätzen.
- Plattenoberfläche: Belegt mit CPL-Laminat. 0,8 mm stark, sehr kratzfest, lichtecht, gute Zigarettenglutbeständigkeit. Dekor hellgrau. Oberfläche ideal für rauhe Beanspruchung. Langfristige Absicherung der Investition.
- Plattenunterseite: Gegenzugmaterial in gleicher Qualität wie Oberfläche. Schutz vor Verzug der Platte.
- Tischkante: ABS, 3 mm stark, farblich passend zur Plattenoberfläche. Kante auf ca. 13 mm verschlankt (Kante bildet spitzen Winkel von 30 Grad). Schräge Fläche klar lackiert. Verschlankung der Platte erzeugt Leichtigkeit im Design.
- Verbind. Unterkonstr./Platte: Verschraubung von Platte und Plattenträger über in die Tischplatte eingesetzte Rampa-Muffen. Solide Verschraubung, die auch vielfaches Auf- und Abbauen übersteht.
- Zertifizierung: Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold.

Optionen

- Gestelloberfläche: Standgestelle auch in brillantsilber oder Standrohre verchromt/Alu-Druckgussausleger poliert. Anpassung der Gestelloberfläche an vorhandene Stühle möglich.
- Plattenoberfläche: Dekore nach Wahl. Buche, Ahorn, Kirsche, Nußbaum, Stein hell. Holzfurnier klar lackiert. Buche, Ahorn, Esche, Kirschbaum, Nussbaum. (Tischkante bei Holzfurnier: 3 mm Echtholz (passend)). Reichhaltige Auswahl an Dekoren und Holzfurnieren erleichtert die individuelle Gestaltung und Anpassung an vorhandene Räume und Einrichtungen. Erzeugt hochwertiges Ambiente.
- Zubehör: Anschlussboxen für Spannungsversorgung und Datenübertragung, dreh- oder schwenkbar in nahezu beliebiger Ausstattung, Kabeldurchführungen in Kunststoff oder Edelstahl, Kabelkanal in Aluprofil gezogen, vertikale Kabelführung, etc. auf Anfrage. Durch Verwendung bewährter Komponenten renomierter Hersteller stellen wir Funktion und Betriebssicherheit sicher.

Abmessungen

Seite 2

Gesamt (Höhe x Breite x Länge in mm): 740 x 1300/1000 x 3200/4000/4800

Gewicht: 100/121/142 kg
Volumen: 0,95/1,18/1,40 m³