



Bestückung

- Betriebsgerät**
- Anschlusswerte**
- Leistungsaufnahme**
- Leuchtenlichtstrom**
- Leuchtenlichtausbeute**
- Beleuchtungsstärke-Effizienzfaktor**
- Lichtfarbe**
- Farbwiedergabe (Ra)**
- Farbtoleranz**
- Entblendung**
- Schutzklasse**
- Technik**
- Leuchtengehäuse**
- Lampenabdeckung**
- Leuchtengestänge**
- Gelenkentlastung**
- Gewicht (netto)**
- Netzanschlussleitung**

- LED
- Energieeffizienzklasse A+
- Elektronischer Steckertransformator
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 8 W
- ca. 570 lm
- ca. 71 lm/W
- 96,13 lx/W
- warmweiß, ca. 3000 K
- > 80
- < 4 SDCM
- Kegelprismenblende
- II
- schaltbar
- Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- siehe Entblendung
- Aluminiumprofil, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)
- Feder
- ca. 1.5 kg
- ca. 3,4 m; Netzstecker
- CEE 7/XVI
- Tischfuß (Zubehör), Tischklemme (Zubehör), Wandhalter (Zubehör)


Befestigung



CEE 7/XVI

Beleuchtungsstärken

Messabstand: 50 cm



Lichtstärkeverteilung (LVK)

